



imagePROGRAF TM-610 / TM-615

QUALITÀ E VERSATILITÀ PER OGNI AMBIENTE DI LAVORO

Dai valore a ogni stampa con colori vivaci e linee sottili precise, per produrre accurati disegni CAD e accattivanti materiali di marketing. La stampante da 36" combina maggiore produttività, utilizzo intuitivo e sostenibilità con una stampa silenziosa e un'ampia gamma di applicazioni nel segmento della produttività media. È progettata per aziende e studi AEC di medie e grandi dimensioni, nonché per i settori retail e dell'istruzione.

VANTAGGI

- **Qualità per ogni applicazione**
Il nuovo inchiostro MBK ad alta densità e l'elaborazione delle immagini migliorata garantiscono linee sottili più nitide e dettagli tecnici più definiti, mentre la resa cromatica ottimizzata sulla carta comune produce stampe più scure e vivaci per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui poster e materiali per il retail.
- **Maggiore produttività**
Mantieni efficienti i flussi di lavoro grazie a una velocità di stampa di 3,2 ppm (A1) e a serbatoi d'inchiostro più capienti. Riduci inoltre i tempi di attesa grazie all'elaborazione rapida e alla riattivazione veloce dalla modalità Sleep. Stampa correttamente fin dal primo tentativo con Free Layout Plus, riducendo al minimo gli errori di stampa, ed elimina la necessità di rifilare i margini in eccesso grazie alla stampa senza bordi.
- **Facilità d'uso**
Controlla tutte le impostazioni principali dal pannello touch screen inclinabile da 4,3", che mostra informazioni essenziali come il tipo di supporto, la quantità di supporto rimanente e il livello dell'inchiostro. L'impostazione semplificata dei supporti, con rilevamento automatico del tipo di supporto, ottimizza il flusso di lavoro. Supporta Apple AirPrint, IPP Everywhere e Mopria per stampare facilmente da diversi dispositivi senza bisogno di driver.
- **Sostenibilità al centro**
Lavora senza interruzioni grazie alla silenziosità operativa, ideale per gli ambienti di lavoro più tranquilli. Realizzata con una maggiore quantità di materiali riciclati, imballaggi privi di EPS e certificazione EPEAT*, la serie TM aiuta le organizzazioni a raggiungere i propri obiettivi di approvvigionamento sostenibile senza compromettere la qualità.

* Certificazione EPEAT 1.0 Gold, certificazione EPEAT 2.0 Bronze, registrato negli Stati Uniti.

SPECIFICHE TECNICHE

imagePROGRAF TM-610/TM-615

TECNOLOGIA DELLA STAMPANTE

Tipo di stampante

Tecnologia di stampa

Risoluzione di stampa

Numero di ugelli

Precisione delle linee

Passo degli ugelli

**Dimensioni gocce
di inchiostro**

Capacità inchiostro

Tipo di inchiostro

Sistemi operativi compatibili

**Altri protocolli supportati
per l'invio dei lavori**

Linguaggi di stampa

Interfacce standard

MEMORIA

Memoria standard

Archiviazione SSD

VELOCITÀ DI STAMPA

Disegno CAD

Carta comune (A1)

Carta comune (A0)

Poster

Carta comune (A0)

Carta patinata spessa (A0)

**GESTIONE DEI SUPPORTI
DI STAMPA**

**Alimentazione e uscita
supporti di stampa**

Larghezza supporti di stampa

Spessore supporti di stampa

**Lunghezza minima
stampabile**

**Lunghezza massima
stampabile**

**Diametro massimo della
bobina di carta**

**Dimensione interna supporti
di stampa**

Margini area consigliata

TM-610

TM-615

36" a 5 colori

Tipo integrato Canon Bubble Jet (su richiesta) 6 colori
(6 chip per testa di stampa x 1 testa di stampa)

2400 x 1200 dpi

Totale: 15.360 ugelli

MBK: 5120 ugelli

BK, C, M, Y: 2560 ugelli ciascuno

±0,1% o inferiore

Sono necessarie regolazioni da parte dell'utente.
L'ambiente di stampa e i supporti di stampa devono
corrispondere a quelli utilizzati per le regolazioni

1200 dpi x 2 linee

Minimo 5 pl per colore

Inchiostro in dotazione: 490 ml
(130 ml per MBK, 90 ml x 4 per BK, C, M, Y)
Inchiostro in vendita: 300 ml/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)

Inchiostro a pigmenti: 5 colori MBK/BK/C/M/Y

32 bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11,
Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025
Apple Macintosh: macOS 12~macOS 26

Apple AirPrint (per macOS/iOS/iPadOS), Mopria (per
Android, Windows), IPP Everywhere (per ChromeOS)

HP-GL/2, HP RTL, JPEG
(ver. JFIF 1.02), CALS G4
(invio solo tramite FTP)

HP-GL/2, HP RTL, PDF
(ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02),
CALS G4 (invio solo tramite
FTP)

Porta USB-A: N/D

Porta USB-A: memoria USB
(stampa diretta)

Porta USB-B: USB ad alta velocità
Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T),
IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T)
Rete LAN wireless: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

* Per l'attivazione e la disattivazione della LAN wireless,
consultare il manuale utente.

2 GB

Slot di espansione: no

128 GB

(memoria fisica 2 GB)

Slot di espansione: no

N/D

256 GB (crittografato)

0:17 (Fast Economy Mode) 3,2 ppm

0:32 (Fast Economy Mode)

0:40 (Fast)

1:08 (Standard)

0:36 (Fast Economy Mode)

0:42 (Fast)

1:04 (Fast new)

1:16 (Standard)

1:38 (Fast)

2:30 (Standard)

Bobina di carta: una bobina, caricamento superiore,
uscita frontale

Foglio singolo: caricamento superiore, uscita frontale
(alimentazione manuale tramite leva di
bloccaggio supporti)

Bobina di carta: 203,2 - 917 mm

Foglio singolo: 203,2 - 917 mm

Bobina di carta / Foglio singolo: 0,07 - 0,8 mm

Bobina di carta: 203,2 mm

Foglio singolo: 279,4 mm

Bobina di carta: 18 m

(varia in base al sistema operativo e all'applicazione)
Foglio singolo: 1,6 m

150 mm

Diametro interno della bobina: 21/3" (50,08/76,2 mm)

Bobina di carta: superiore: 20 mm,
inferiore: 3 mm, laterale: 3 mm

Foglio singolo (Apple AirPrint): superiore: 20 mm,
inferiore: 3 mm, laterale: 3 mm

Foglio singolo (altri): superiore: 20 mm,
inferiore: 20 mm, laterale: 3 mm

Margini area stampabile

**Capacità di alimentazione
supporti di stampa**

**Larghezza stampa senza
bordi (solo bobina)**

**Numero massimo
di stampe erogate**

**REQUISITI DI
ALIMENTAZIONE E
FUNZIONAMENTO**

Alimentazione

Consumo energetico

Ambiente operativo

**Emissioni acustiche
(potenza/pressione)**

Normative

Certificazioni ambientali

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni e peso

**Dimensioni e peso
della confezione**

MATERIALI INCLUSI

Contenuto della confezione

Software incluso

OPZIONI

Accessori opzionali

MATERIALI DI CONSUMO

**Componenti sostituibili
dall'utente**

Note a piè pagina

¹ Certificazione EPEAT 1.0 Gold, certificazione EPEAT 2.0 Bronze, registrato negli Stati Uniti.

Limitazione di responsabilità

Alcune immagini sono simulate per chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano su metodi di prova standard
Canon. Il presente opuscolo e le specifiche del prodotto sono stati sviluppati prima della data di lancio del prodotto.
Le specifiche finali sono soggette a modifiche senza preavviso.TM e ®: tutti i nomi di aziende e/o prodotti sono marchi
commerciali e/o marchi commerciali registrati appartenenti ai relativi fabbricanti nei loro mercati e/o paesi.

Per ottenere risultati ottimali è preferibile utilizzare supporti di stampa Canon. Per il tipo di supporto di stampa
(carta) consigliato, consultare l'elenco di supporti di stampa e carte compatibili.

TM-610

TM-615

Bobina di carta: superiore: 3 mm, inferiore: 3 mm,
laterale: 3 mm

Bobina di carta (senza bordi): superiore: 0 mm,
inferiore: 0 mm, laterale: 0 mm

Foglio singolo (Apple AirPrint): superiore: 3 mm,
inferiore: 12,7 mm, laterale: 3 mm

Foglio singolo (altri): superiore: 3 mm, inferiore: 20 mm,
laterale: 3 mm

Bonina di carta: 1 bobina

Foglio singolo: 1 foglio

[Consigliato] 515 mm (JIS B2), 728 mm (ISO B1), 594 mm
(ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"

[Stampabile] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm
(ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16",
18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm

Oltre a quanto sopra, la stampa senza bordi in qualsiasi
formato è supportata solo su carta in bobina, in base alle
impostazioni dell'utente

Posizione standard: 1 foglio

Posizione piegatura: 20 fogli di carta comune in A1 verticale/
A0 verticale

Posizione flat: 20 fogli di carta comune in A2 orizzontale/
A1 orizzontale
(escluse condizioni di forte arricciamento)

100 - 240 V CA (50 - 60 Hz)

In funzione: circa 65 W
In modalità Sleep: circa 2,2 W
Impostazione predefinita
del tempo di passaggio
in modalità Sleep:
circa 5 minuti
Spenta: circa 0,06 W

In funzione: circa 69 W
In modalità Sleep: circa 2,2 W
Impostazione predefinita
del tempo di passaggio
in modalità Sleep:
circa 5 minuti
Spenta: circa 0,06 W

Temperatura: 15-30 °C

Umidità: 10-80% di umidità relativa (senza condensa)

In funzione: circa 41 dB (A) (carta comune,
modalità standard, modalità disegno a tratto/testo)
(misura ottenuta in conformità con la norma ISO 7779)
In stand-by: max. 35 dB (A)

In funzione: 6,2 Bel o inferiore (carta comune,
modalità standard, modalità disegno a tratto/testo)
(misura ottenuta in conformità con la norma ISO 7779)

Marchio CE, marchio UKCA

Certificazione CB, certificazione EPEAT¹

L x P x A

Unità principale con supporto

1285 x 885 x 1041 mm (basket aperto)

1285 x 756 x 1041 mm (basket chiuso)

65 kg

(incluso set portabobina, esclusi inchiostro e testa di stampa)

Stampante (unità principale con supporto e pallet):

1462 x 1122 x 769 mm, 112 kg

Stampante, supporto stampante, 1 testa di stampa, cavo di
alimentazione, 1 set di serbatoi di inchiostro in dotazione,
1 portabobina, supporto interno carta da 3", guida
all'installazione, opuscolo sicurezza/standard ambientali,
foglio indirizzi LFP Eur, foglio con informazioni importanti,
guida alla configurazione del supporto della stampante,
avviso per PosterArtist WEB

Software disponibile scaricabile dal Web

Portabobina 21/3": RH2-35

Supporto IC Card Reader: RA-02

Serbatoio di inchiostro: MBK: PFI-323 (300 ml),
PFI-123 (130 ml),

M: PFI-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml)

BK/C/Y: PFI-320 (300 ml) / PFI-120 (130 ml)

Testa di stampa: PF-06

Lama taglierina: CT-08

Cartuccia di manutenzione: MC-31

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition /canon.it
© Canon Europe N.V. 2026



Canon