



imagePROGRAF TM-510/TM-515

QUALITÀ E VERSATILITÀ PER OGNI AMBIENTE DI LAVORO

Dai valore a ogni stampa con colori vivaci e linee sottili precise, per produrre accurati disegni CAD e accattivanti materiali di marketing. La stampante da 24" combina maggiore produttività, utilizzo intuitivo e sostenibilità con una stampa silenziosa e un'ampia gamma di applicazioni nel segmento della produttività media. È progettata per aziende e studi AEC di medie e grandi dimensioni, nonché per i settori retail e dell'istruzione.

VANTAGGI

- **Qualità per ogni applicazione**
Il nuovo inchiostro MBK ad alta densità e l'elaborazione delle immagini migliorata garantiscono linee sottili più nitide e dettagli tecnici più definiti, mentre la resa cromatica ottimizzata sulla carta comune produce stampe più scure e vivaci per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui poster e materiali per il retail.
- **Maggiore produttività**
Mantieni efficienti i flussi di lavoro con la stampa di un disegno CAD A1 in 20 secondi, serbatoi d'inchiostro di maggiore capacità, elaborazione rapida e un rapido ritorno dalla modalità sospensione, per ridurre i tempi di attesa. Stampa correttamente fin dal primo tentativo con Free Layout Plus, riducendo al minimo gli errori di stampa, ed elimina la necessità di rifilare i margini in eccesso grazie alla stampa senza bordi.
- **Facilità d'uso**
Controlla tutte le impostazioni principali dal pannello touch screen inclinabile da 4,3", che mostra informazioni essenziali come il tipo di supporto, la quantità di supporto rimanente e il livello dell'inchiostro. L'impostazione semplificata dei supporti, con rilevamento automatico del tipo di supporto, ottimizza il flusso di lavoro. Supporta Apple AirPrint, IPP Everywhere e Mopria per stampare facilmente da diversi dispositivi senza bisogno di driver.
- **Sostenibilità al centro**
Lavora senza interruzioni grazie alla silenziosità operativa, ideale per gli ambienti di lavoro più tranquilli. Realizzata con una maggiore quantità di materiali riciclati, imballaggi privi di EPS e certificazione EPEAT*, la serie TM aiuta le organizzazioni a raggiungere i propri obiettivi di approvvigionamento sostenibile senza compromettere la qualità.

* Certificazione EPEAT 1.0 Gold, certificazione EPEAT 2.0 Bronze, registrato negli Stati Uniti.

Canon

SPECIFICHE TECNICHE

imagePROGRAF TM-510/TM-515

	TM-510	TM-515		TM-510	TM-515
TECNOLOGIA DELLA STAMPANTE			Margini area stampabile	Carta in bobina: superiore: 3 mm, inferiore: 3 mm, laterale: 3 mm Carta in bobina (stampa senza bordi): superiore: 0 mm, inferiore: 0 mm, laterale: 0 mm Foglio singolo (Apple AirPrint): superiore: 3 mm, inferiore: 12,7 mm, laterale: 3 mm Foglio singolo (altri): superiore: 3 mm, inferiore: 20 mm, laterale: 3 mm	
Tipo di stampante	24" a 5 colori		Capacità di alimentazione supporti di stampa	Bonina di carta: 1 bobina Foglio singolo: 1 foglio	
Tecnologia di stampa	Tipo integrato Canon Bubble Jet (su richiesta) 6 colori (6 chip per testa di stampa x 1 testa di stampa)		Unità di riavvolgimento	N/D	
Risoluzione di stampa	2400 x 1200 dpi		Larghezza stampa senza bordi (solo bobina)	[Consigliato] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24"	
Numero di ugelli	Totale: 15.360 ugelli MBK: 5120 ugelli BK, C, M, Y: 2560 ugelli ciascuno			[Stampabile] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm	
Precisione delle linee	±0,1% o inferiore Sono necessarie regolazioni da parte dell'utente. L'ambiente di stampa e i supporti di stampa devono corrispondere a quelli utilizzati per le regolazioni		Numero massimo di stampe erogate	Posizione standard: 1 foglio Posizione piegatura: 20 fogli di carta comune in A1 verticale Posizione piana: 20 fogli di carta comune in A2 orizzontale (escluse condizioni di forte arricciamento)	
Passo degli ugelli	1200 dpi x 2 linee			100 - 240 V CA (50 - 60 Hz)	
Dimensioni gocce di inchiostro	Minimo 5 pl per colore			In funzione: circa 62 W In modalità Sleep: circa 2,2 W Tempo di inattività per passare alla modalità di Sleep: circa 5 minuti Spenta: circa 0,06 W	In funzione: circa 64 W In modalità Sleep: circa 2,2 W Tempo di inattività per passare alla modalità di Sleep: circa 5 minuti Spenta: circa 0,06 W
Capacità inchiostro	Inchiostro in dotazione: 490 ml (130 ml per MBK, 90 ml x 4 per BK, C, M, Y) Inchiostro in vendita: 300 ml/130 ml (MBK, BK, C, M, Y) Inchiostro a pigmenti: 5 colori MBK/BK/C/M/Y		REQUISITI DI ALIMENTAZIONE E FUNZIONAMENTO		
Tipo di inchiostro	32 bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10		Alimentazione		
Sistemi operativi compatibili	64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12 - macOS 26		Consumo energetico		
Altri protocolli supportati per l'invio dei lavori	Apple AirPrint (per macOS/iOS/iPadOS), Mopria (per Android, Windows), IPP Everywhere (per ChromeOS)			Temperatura: 15-30 °C Umidità: 10-80% di umidità relativa (senza condensa)	
Linguaggi di stampa	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (invio solo tramite FTP)	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (invio solo tramite FTP)		In funzione: 41 dB (A) (carta comune, modalità standard, modalità disegno a tratto/testo) (misurazione conforme alla norma ISO 7779) In stand-by: max. 35 dB (A) In funzione: 6,2 Bel o inferiore (carta comune, modalità standard, modalità disegno a tratto/testo) (misurazione conforme alla norma ISO 7779) Marchio CE, marchio UKCA Certificazione CB, certificazione EPEAT ¹	
Interfacce standard	Porta USB-A: N/D	Porta USB-A: memoria USB (stampa diretta)	Ambiente operativo		
	Porta USB-B: USB ad alta velocità Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) Rete LAN wireless: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b		Emissioni acustiche (potenza/pressione)		
	* Per l'attivazione e la disattivazione della LAN wireless, consultare il manuale utente			L x P x A Unità principale con supporto 978 x 885 x 1041 mm (basket aperto) 978 x 756 x 1041 mm (basket chiuso) 55 kg (incluso set portabobina, esclusi inchiostro e testa di stampa) Stampante (unità principale con supporto e pallet): 1152 x 913 x 914 mm, 97 kg	
MEMORIA			Normative		
Memoria standard	2 GB Slot di espansione: no	128 GB (memoria fisica 2 GB) Slot di espansione: no 256 GB (crittografato)	Certificazioni ambientali		
Archiviazione SSD	N/D		DIMENSIONI E PESO		
VELOCITÀ DI STAMPA			Dimensioni e peso della confezione		
Disegno CAD			MATERIALI INCLUSI		
Carta comune (A1)	0:20 (Fast Economy Mode) 0:23 (Fast) 0:40 (Standard)		Contenuto della confezione	Stampante, supporto stampante, 1 testa di stampa, cavo di alimentazione, 1 set di serbatoi di inchiostro in dotazione, 1 portabobina, supporto interno carta da 3", guida all'installazione, opuscolo sicurezza/standard ambientali, foglio indirizzi LFP Eur, foglio con informazioni importanti, guida alla configurazione del supporto della stampante, avviso per PosterArtist WEB	
Poster			Software incluso	Software disponibile scaricabile dal Web	
Carta comune (A1)	0:22 (Fast Economy Mode) 0:25 (Fast) 0:38 (Fast new) 0:44 (Standard)		OPZIONI		
Carta patinata spessa (A1)	0:55 (Fast) 1:21 (Standard)		Accessori opzionali	Portabobina 2/3": RH2-28 Supporto IC Card Reader: RA-02 Desktop basket: BU-07	
GESTIONE DEI SUPPORTI DI STAMPA			MATERIALI DI CONSUMO		
Alimentazione e uscita supporti di stampa	Bobina di carta: una bobina, caricamento superiore, uscita frontale Foglio singolo: caricamento superiore, uscita frontale (alimentazione manuale tramite leva di bloccaggio supporti)		Componenti sostituibili dall'utente	Serbatoio di inchiostro: MBK: PFI-323 (300 ml), PFI-123 (130 ml), M: PFI-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml) BK/C/Y: PFI-320 (300 ml) / PFI-120 (130 ml) Testa di stampa: PF-06 Lama taglierina: CT-08 Cartuccia di manutenzione: MC-31	
Larghezza supporti di stampa	Bobina di carta: 203,2 - 610 mm Foglio singolo: 203,2 - 610 mm				
Spessore supporti di stampa	Bobina di carta / Foglio singolo: 0,07 - 0,8 mm				
Lunghezza minima stampabile	Carta in bobina: 203,2 mm Foglio singolo: 279,4 mm				
Lunghezza massima stampabile	Bobina di carta: 18 m (varia in base al sistema operativo e all'applicazione) Foglio singolo: 1,6 m				
Diametro massimo della bobina di carta	150 mm				
Dimensione interna supporti di stampa	Diametro interno della bobina: 2 1/3" (50,08/76,2 mm)		Note a piè pagina	¹ Certificazione EPEAT 1.0 Gold, certificazione EPEAT 2.0 Bronze, registrato negli Stati Uniti.	
Margini area consigliata	Carta in bobina: superiore: 20 mm, inferiore: 3 mm, laterale: 3 mm Foglio singolo (Apple AirPrint): superiore: 20 mm, inferiore: 31 mm, laterale: 3 mm Foglio singolo (altri): superiore: 20 mm, inferiore: 20 mm, laterale: 3 mm		Limitazione di responsabilità	Alcune immagini sono simulate per chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano su metodi di prova standard Canon. Il presente opuscolo e le specifiche del prodotto sono stati sviluppati prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche finali sono soggette a modifiche senza preavviso™ e ®: tutti i nomi di aziende e/o prodotti sono marchi commerciali e/o marchi commerciali registrati appartenenti ai relativi fabbricanti nei loro mercati e/o paesi. Per ottenere risultati ottimali è preferibile utilizzare supporti di stampa Canon. Per il tipo di supporto di stampa (carta) consigliato, consultare l'elenco di supporti di stampa e carte compatibili.	



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition /canon.it
© Canon Europe N.V. 2026