



imagePROGRAF GP-6600S

COLORI FEDELI E PRECISI, BRILLANTEZZA ECCEZIONALE

Una rivoluzione nella stampa di poster di alta qualità per catene di negozi e punti vendita in franchising, oltre che per i fornitori di servizi di stampa, con una stampante di grande formato da 60", dove la precisione incontra la brillantezza. Scopri un'incredibile gamma cromatica con la precisione PANTONE™, grazie all'innovativo inchiostro LUCIA PRO II³, in particolare l'inchiostro arancione. Maggiore produttività senza compromettere la qualità e la longevità delle immagini.

- **Immagini di qualità professionale**
Tuffati in un mondo di colori brillanti e accattivanti, oltre a un nero ancora più denso per dare maggiore profondità ai tuoi poster di qualità premium. Oltre l'inchiostro: imagePROGRAF GP-6600S garantisce la massima precisione cromatica, una perfetta gradazione del colore e un'ampia copertura PANTONE™².
- **Maggiore durata**
Conserva i tuoi poster di alta qualità per 200 anni⁴ grazie all'inchiostro ad alta resistenza alla luce. L'inchiostro ad alta resistenza ai graffi migliora la resistenza delle immagini e garantisce la durata delle stampe.
- **Maggiore produttività**
Trasforma i flussi di lavoro di stampa con una gestione dei supporti e impostazioni semplificate. Migliora l'efficienza grazie alla configurazione a doppio rotolo, al sistema di caricamento automatico dei media e alla disposizione speculare dell'inchiostro per una stampa ad alta velocità. Crea veri e propri capolavori ed immagini prive di deterioramento grazie alla nuova funzione di monitoraggio della testa di stampa e alla regolazione automatica dell'allineamento.
- **Minor impatto ambientale**
Rispetta l'ambiente consumando meno energia durante il funzionamento e lo spegnimento. La stampante è certificata EPEAT Gold⁵ e la sua confezione contiene l'89,5% di polistirolo in meno⁶.

¹ PANTONE™ è un marchio o un marchio registrato di Pantone LLC

² Tasso di copertura del 96% della PANTONE FORMULA GUIDE Solid Coated per GP-6600S/4600S/2600S utilizzando carta Premium Semi-Glossy Paper 2 con driver della stampante imagePROGRAF su [High] [Color Correction Off]; il tasso di copertura è dell'82% utilizzando carta Heavyweight Coated Paper HG con driver della stampante imagePROGRAF su [High] [Color Correction Off]

³ Cinque inchiostri su sette sono di nuova concezione. Gli inchiostri arancione e nero opaco sono gli stessi utilizzati da imagePROGRAF GP-2000/4000

⁴ Utilizzando carta Canon Heavyweight Coated Paper HG da 145 g/m². Valore previsto calcolato in base al metodo di prova della resistenza alla luce interna e ai criteri di valutazione della durata del metodo di valutazione della conservazione delle immagini delle stampe fotografiche digitali a colori (JEITA CP-3901B) pubblicato da JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)

⁵ EPEAT Gold è un marchio registrato negli Stati Uniti

⁶ Riduzione del 58,9% del polistirolo nella confezione se è inclusa una seconda unità rotolo

Canon

SPECIFICHE TECNICHE

imagePROGRAF GP-6600S

TECNOLOGIA DELLA STAMPANTE

Tipo di stampante

7 colori, 60"

Tecnologia di stampa

Tipo integrato Canon Bubble Jet 12 colori (12 chip per testa di stampa x 1 testa di stampa)

Risoluzione di stampa

2400 x 1200 dpi

Numero di ugelli

18.432 ugelli (MBK/C/M/Y/O: 1536 ugelli x2, PBK/GY: 1536 ugelli x1)

Precisione delle linee

±0,1% o inferiore
Sono necessarie regolazioni da parte dell'utente. L'ambiente di stampa e i supporti di stampa devono corrispondere a quelli utilizzati per le regolazioni

Passo degli ugelli

600 dpi x 2, include sistema di rilevamento e compensazione ugelli

Dimensioni gocce di inchiostro

Minimo 4 pl per colore

Capacità inchiostro

Starter kit inchiostri: 2310 ml (330 ml per ciascun colore)
Inchiostri in commercio: 160/330/700 ml

Tipo di inchiostro

Inchiostro a pigmenti: 7 colori (Nero opaco, Nero fotografico, Ciano, Magenta, Giallo, Grigio, Arancione)

Sistemi operativi compatibili

32 bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64 bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13

Altri protocolli di invio dei lavori supportati

Apple AirPrint

Linguaggi di stampa

PDF (Ver. 1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)

Interfacce standard

Porta USB A: memoria USB (Direct Print) per file PDF/JPEG
Porta USB tipo B: USB ad alta velocità
Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)
Rete LAN wireless: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

MEMORIA

Memoria standard

3 GB
Slot di espansione: no

Disco rigido

500 GB (HDD crittografata)

VELOCITÀ DI STAMPA

Carta comune (A0)

0:48 (Livello 5)

Carta patinata (A0)

1:24 (Fast)

2:24 (Standard)

Carta fotografica lucida (A0)

2:56 (Fast)

4:44 (Standard)

GESTIONE DEI SUPPORTI DI STAMPA

Alimentazione e uscita supporti di stampa

Bobina superiore: un rotolo, caricamento frontale, uscita frontale
Bobina inferiore: un rotolo, caricamento superiore, uscita frontale
Foglio singolo: caricamento superiore, uscita frontale (alimentazione manuale tramite leva di bloccaggio supporti)

Larghezza supporti di stampa

Carta in rotolo: 152,4 - 1524 mm

Foglio singolo: 152,4 - 1524 mm

Spessore supporti di stampa

Rotolo/foglio: 0,07 - 0,8 mm

Lunghezza minima stampabile

Carta in rotolo: 101,6 mm (carta Cross e Canvas: 200 mm)

Foglio singolo: 203,2 mm

Lunghezza massima stampabile

Carta in rotolo: 18 m (varia in base al sistema operativo e all'applicazione)

Foglio singolo: 1,6 m

Diametro massimo del rotolo di carta

170 mm

Dimensione interna supporti di stampa

Diametro interno del rotolo: 2"/3" (50,8/76,2 mm)

Margini area consigliata

Carta in rotolo: superiore: 20 mm, inferiore: 3 mm, laterale: 3 mm
Foglio singolo: superiore: 20 mm, inferiore: 20 mm, laterale: 3 mm

Margini area stampabile

Carta in rotolo: superiore: 3 mm, inferiore: 3 mm, laterale: 3 mm

Carta in rotolo (stampa senza bordi): superiore: 0 mm, inferiore: 0 mm, laterale: 0 mm

Foglio singolo: superiore: 3 mm, inferiore: 12,7 mm, laterale: 3 mm

Capacità di alimentazione supporti di stampa

Carta in rotolo: due rotoli. È possibile la commutazione automatica

Carta in rotolo, foglio singolo: è possibile la commutazione manuale

Foglio singolo: 1 foglio

Unità riavvolgitore supporti

L'unità riavvolgitore rotolo bidirezionale consente l'avvolgimento della superficie stampata all'interno o all'esterno del rotolo

Larghezza stampa senza bordi (solo rotolo)

[Consigliato] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 50", 54", 60"

[Stampabile] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JIS B3/B4), 420 mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm

Oltre a quanto sopra, la stampa senza bordi in qualsiasi formato è supportata solo su carta in rotoli, in base alle impostazioni dell'utente

Numero massimo di stampe erogate

Posizione standard: 1 foglio

Posizione piana: A2 orizzontale, carta lucida meno di 10 fogli,

carta patinata meno di 20 fogli (escluse condizioni di forte arricciamento)

REQUISITI DI ALIMENTAZIONE E FUNZIONAMENTO

Alimentazione

100-240 Vca (50-60 Hz)

Consumo energetico

In funzione: max 94 W

In modalità sospensione: max 2,2 W

Tempo di inattività per passare alla modalità sleep: circa 5 minuti

Spento: max 0,1 W

Ambiente operativo

Temperatura: 15-30 °C, Umidità: 10-80% di umidità relativa (senza condensa)

Rumorosità acustica (potenza/pressione)

In funzione: circa 49 dB (A) (misurazione basata su carta fotografica lucida HG/Standard/60" ISO7779)

Standby: max 35 dB(A)

In funzione: max 6,6 B (misurazione basata su carta fotografica lucida HG/Standard/60" ISO7779)

Normative

Marchio CE, marchio UKCA

Certificazioni ambientali

Certificazione CB, EPEAT Gold²

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni fisiche e peso

L x P x A

Unità principale + supporto

1999 x 984 x 1168 mm (cestello aperto)

1999 x 766 x 1168 mm (cestello chiuso)

169 kg (incluso set portarotolo, esclusi inchiostro e testa di stampa)

Stampante (unità principale con pallet): 2227 x 915 x 1025 mm, 218 kg

Unità rotolo: 2133 x 562 x 461 mm, 42 kg

MATERIALI INCLUSI

Contenuto della confezione

Stampante, supporto stampante, 1 testa di stampa, cavo di alimentazione, 1 starter kit inchiostri, guida all'installazione, opuscolo sicurezza/standard ambientali, foglio indirizzi LFP Eur, foglio con informazioni importanti, guida alla configurazione del supporto della stampante, avviso per PosterArtist WEB

Software disponibile scaricabile dal Web

Software incluso

OPZIONI

Accessori opzionali

Portarotolo 2"/3": RH2-66

Unità rotolo: RU-63

CONSUMABILI

Componenti sostituibili dall'utente

Serbatoi d'inchiostro: MBK/Arancione: PFI-2100 (160 ml), PFI-2300 (330 ml), PFI-2700 (700 ml)

Altri: PFI-3100 (160 ml), PFI-3300 (330 ml), PFI-3700 (700 ml)

Testa di stampa: PF-10

Taglierina: CT-07

Cartuccia di manutenzione: MC-30

¹ Per l'attivazione e la disattivazione della rete LAN wireless, consultare il manuale utente

² EPEAT Gold è un marchio registrato negli Stati Uniti

Limitazione di responsabilità

Alcune immagini sono simulate per chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano su metodi di prova standard Canon. Il presente opuscolo e le specifiche del prodotto sono stati sviluppati prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche finali sono soggette a modifiche senza preavviso™ e ™; tutti i nomi di aziende e/o prodotti sono marchi commerciali e/o marchi commerciali registrati appartenenti ai relativi fabbricanti nei loro mercati e/o paesi.

Per ottenere risultati ottimali è preferibile utilizzare supporti di stampa Canon. Per il tipo di supporto di stampa (carta) consigliato, consultare l'elenco di supporti di stampa e carte compatibili.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition /canon.it
© Canon Europa N.V., 2024