



HP Designjet serie T790 ePrinter

Semplice ePrinter plug-and-play per grandi formati.



Semplicità e intuitività massime per un uso piacevole

- Stampa su qualsiasi stampante HP Designjet senza installare driver grazie alla soluzione HP ePrint & Share¹ gratuita.
- Risparmio di tempo con le precise anteprime delle pagine e la magia del tocco sul touchscreen colorato per una stampa facile.
- Investimento sicuro: questo modello HP ePrinter dispone di connessione Web ed è facile da aggiornare. Il software viene aggiornato automaticamente ogni sei mesi.
- Creazione di un file PDF² in fase di stampa con HP ePrint & Share¹.

Risultati di stampa di qualità elevata in maniera rapida.

- Risultati di elevata qualità: il sistema a 6 inchiostri dispone di nero e grigio opaco e fotografico in grado di realizzare grigi naturali e una serie di colori vivaci su supporti comuni e lucidi.
- Linee fini dettagliate con spessore minimo di 0,02 mm³ e disegni estremamente precisi grazie all'innovativa tecnologia delle testine di stampa e agli inchiostri Originali HP.
- Processo ultimato rapidamente senza sacrificare la qualità: fino a 2 stampe A1/minuto in modalità economica.
- File complessi stampati facilmente come fossero file semplici con la memoria virtuale da 8 GB⁴.

Accedete ai file e stampateli ovunque siate.

- Stampa di file TIFF, JPEG e PDF⁵ direttamente dall'unità flash USB, – senza bisogno di un computer.
- Dal touchscreen della stampante, è possibile accedere ai file sul Web e stamparli con HP ePrint & Share¹.
- Grazie a HP ePrint & Share¹, è possibile selezionare e condividere i progetti utilizzando il touchscreen.
- Invio di progetti dall'ufficio o da quello del cliente anche quando si è in viaggio, e stampa in remoto⁶ dal computer o da un dispositivo mobile su una qualsiasi stampante HP Designjet collegata al Web.

¹ HP ePrint & Share è una soluzione Web-printing gratuita che consente di gestire automaticamente i contenuti online. Richiede una connessione Internet. ePrint & Share è disponibile all'indirizzo: www.hp.com/go/eprintandshare

² Richiede il plug-in di AutoCAD.

³ Uso di HP-GL/2.

⁴ Su 640 MB di RAM.

⁵ I file PDF sono disponibili solo con l'accessorio PostScript (accessorio opzionale da acquistare a parte) oppure acquistando versioni PS.

⁶ Remote Printing sarà disponibile entro la fine del 2011.





HP Designjet serie T790 ePrinter

| | |
|---|---|
| Stampa | |
| Velocità di stampa disegno (economode, A1 carta comune) | T790 610mm: 32 sec/pagina; T790 610mm PostScript: 32 sec/pagina; T790 1118 mm: 28 sec/pagina; T790 1118 mm PostScript: 28 sec/pagina; |
| Immagini a colori | 37 m ² /h su materiali patinati 2,8 m ² /h su materiali lucidi |
| Risoluzione di stampa | Fino a 2400 x 1200 dpi ottimizzati da 1200 x 1200 dpi di ingresso con ottimizzazione per la carta fotografica selezionata |
| Margini (superiore x inferiore x sinistro x destro) | Rotolo: 5 x 5 x 5 x 5 mm Foglio: 5 x 17 x 5 x 5 mm |
| Tecnologia | Getto termico d'inchiostro HP |
| Tipi di inchiostro | A base acqua (C, G, M, pK, Y); pigmentato (MK) |
| Colori inchiostro | 6 (ciano, grigio, magenta, nero opaco, nero fotografico, giallo) |
| Goccia d'inchiostro | 6 pl (C, G, M, pK); 9 pl (mK, Y) |
| Precisione delle linee | +/- 0.1% |
| Larghezza minima della linea | 0,02 mm (HP-GL/2 indirizzabile) |
| Ampiezza linea minima garantita | 0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E)) |
| Massima lunghezza di stampa | 91 m |
| Massima densità ottica | Densità ottica massima del nero di 2,15 (6 L *min) |
| Supporti | |
| Gestione | Alim. foglio; alim. rotolo; taglierina automatica |
| Tipi | Carta normale e patinata (normale, patinata, patinata super-pesante, opaca e super-pesante, a colori); carta tecnica (naturale da lucidi, normale traslucida, per lucidi); pellicola (trasparente, opaca, poliestere); carta fotografica (satinata, lucida, sem-lucida, opaca, extra-lucida); retroilluminazione, autoadesiva (riposizionabile semitrasparente, per interni, vinile) |
| Peso | da 60 a 328 g/m ² |
| Dimensioni | T790 610mm: da 210 x 279 a 610 x 1676 mm; T790 610mm PostScript: da 210 x 279 a 610 x 1676 mm; T790 1118 mm: da 210 x 279 a 1118 x 1676 mm; T790 1118 mm PostScript: da 210 x 279 a 1118 x 1676 mm; |
| Spessore | Fino a 0,8 mm |
| Memoria | |
| Standard | 8 GB (virtuali) |
| Disco rigido | T790 610mm: Opzionale, 160 GB (disponibile con aggiornamento PostScript); T790 610mm PostScript: Standard, 160 GB; T790 1118 mm: Opzionale, 160 GB (disponibile con aggiornamento PostScript); T790 1118 mm PostScript: Standard, 160 GB; |
| Connettività | |
| Interfacce (standard) | Fast Ethernet (100Base-T); Hi-Speed USB 2.0, slot accessorio Jetdirect EIO |
| Interfacce (opzionale) | Server di stampa HP Jetdirect compatibili |
| Linguaggi di stampa (standard) | T790 610mm: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI; T790 610mm PostScript: Adobe® PostScript® 3; Adobe® PDF 1.7, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI; T790 1118 mm: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI; T790 1118 mm PostScript: Adobe® PostScript® 3; Adobe® PDF 1.7, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI; |
| Linguaggi di stampa (opzionale) | Adobe® PostScript® 3; Adobe® PDF 1.7 |
| Driver inclusi | T790 610mm: Driver HP-GL/2, HP-RTL per Windows® (ottimizzati per AutoCAD 2000 e superiori); Driver HP-PCL3-GUI per Mac OS X; T790 610mm PostScript: Driver HP-GL/2, HP-RTL per Windows® (ottimizzati per AutoCAD 2000 e superiori); Driver PostScript® Windows®, Linux e Mac; T790 1118 mm: Driver HP-GL/2, HP-RTL per Windows® (ottimizzati per AutoCAD 2000 e superiori); Driver HP-PCL3-GUI per Mac OS X; T790 1118 mm PostScript: Driver HP-GL/2, HP-RTL per Windows® (ottimizzati per AutoCAD 2000 e superiori); Driver PostScript® Windows®, Linux e Mac; |
| Requisiti di sistema consigliati | |
| Mac | Mac OS X v10.5: Processore PowerPC G4, G5 o Intel® Core; 1 GB di RAM; 2 GB di spazio libero su disco rigido; Mac OS X v10.6: computer Mac con processore Intel® Core; 2 GB di RAM; 4 GB di spazio libero sul disco fisso |
| Windows | Microsoft® Windows® 7: processore a 32 bit (x86) o 64 bit (x64) (1 GHz); 2 GB (32 bit) o 4 GB (64 bit) di RAM; 4 GB di spazio libero su disco rigido; Windows Vista® Ultimate/Business/Home Premium: processore a 32 bit (x86) o 64 bit (x64) (1 GHz); 2 GB di RAM; 4 GB di spazio libero su disco rigido; Windows® XP Professional/Home (SP2 o superiore): Intel® Pentium® family o AMD K6™/Athlon™/Duron™ family (1 GHz); 1 GB di RAM; 2 GB di spazio libero sul disco fisso |
| Dimensioni (l x p x a) | |
| Stampanti | T790 610mm: 1262 x 702 x 1050 mm; T790 610mm PostScript: 1262 x 702 x 1050 mm; T790 1118 mm: 1770 x 701 x 1050 mm; T790 1118 mm PostScript: 1770 x 701 x 1050 mm; |
| Imballata | T790 610mm: 1440 x 766 x 770 mm; T790 610mm PostScript: 1440 x 766 x 770 mm; T790 1118 mm: 1930 x 766 x 770 mm; T790 1118 mm PostScript: 1930 x 766 x 770 mm; |
| Peso | |
| Stampanti | T790 610mm: 60 kg; T790 610mm PostScript: 60 kg; T790 1118 mm: 81,6 kg; T790 1118 mm PostScript: 81,6 kg; |
| Imballata | T790 610mm: 77 kg; T790 610mm PostScript: 77 kg; T790 1118 mm: 103 kg; T790 1118 mm PostScript: 103 kg; |
| Contenuto della confezione | |
| CR647A | HP Designjet T790 ePrinter; testine di stampa; cartucce d'inchiostro (starter kit); perno; guida rapida; poster di installazione; software di avvio; cavo di alimentazione |
| CR648A | HP Designjet T790 PostScript ePrinter; testine di stampa; cartucce d'inchiostro (starter kit); perno; guida rapida; poster di installazione; software di avvio; cavo di alimentazione |
| CR649A | HP Designjet T790 ePrinter; testine di stampa; cartucce d'inchiostro (starter kit); supporto; perno; guida rapida; poster di installazione; software di avvio; cavo di alimentazione |
| CR650A | HP Designjet T790 PostScript ePrinter; testine di stampa; cartucce d'inchiostro (starter kit); supporto; perno; guida rapida; poster di installazione; software di avvio; cavo di alimentazione |
| Requisiti ambientali | |
| Temperatura di funzionamento | da 5 a 40°C |
| Temperatura di immagazzinaggio | da -25 a 55°C |
| Umidità di immagazzinaggio | da 0 a 95% di umidità relativa |

| | |
|----------------------------|---|
| Acustica | |
| Pressione sonora | 46 dB(A); 29 dB(A) standby |
| Potenza sonora | 6,3 B(A); 4,4 B(A) standby |
| Assorbimento | |
| Valore massimo | <120 watt (attiva), < 27 watt (in standby), < 7 / < 25 watt con DFE integrato (sospesa), 0,1 watt (spenta) |
| Requisiti di alimentazione | Vollaggio di ingresso (autorilevazione) da 100 a 240 V AC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2 A max. |
| Certificazione | |
| Sicurezza | EU (conformità LVD e EN 60950-1); Russia (GOST) |
| Elettromagnetico | Conforme ai requisiti di classe B EU (direttiva EMC) |
| Specifiche ambientali | Energy Star; WEEE; EU RoHS; REACH; EuP; FEMP |
| ENERGY STAR | Certificazione ENERGY STAR® |
| Garanzia | |
| | Garanzia di un anno sull'hardware. Le garanzie e le opzioni di assistenza variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali. |

INFORMAZIONI SUGLI ORDINI

| | |
|------------------------------------|--|
| Prodotto | |
| CR647A | HP Designjet T790 ePrinter da 609,6 mm |
| CR648A | HP Designjet T790 ePrinter PostScript da 609,6 mm |
| CR649A | HP Designjet T790 ePrinter da 1117,6 mm |
| CR650A | HP Designjet T790 ePrinter PostScript da 1117,6 mm |
| Accessori | |
| CN500B | Kit aggiornamento PostScript HP Designjet |
| CQ783A | Perno supplementare per supporto in rotolo da 24" (609,6mm) |
| Q6709A | Perno supplementare per supporto in rotolo da 44" (1117,6 mm) |
| Q6663A | Piedistallo e raccogliatore fogli |
| CQ654A | Scanner HP Designjet HD |
| CN501A | Disco rigido esterno da 160 GB |
| J7961G | Server di stampa HP Jetdirect 635n IPv6/lpsec |
| Forniture inchiostro | |
| C9380A | Testina di stampa HP 72, grigio/nero fotografico |
| C9383A | Testina di stampa HP 72, magenta/ciano |
| C9384A | Testina di stampa HP 72, nero opaco e giallo |
| C9397A | Cartuccia inchiostro nero fotografico HP 72 da 69 ml |
| C9398A | Cartuccia inchiostro ciano HP 72 da 69 ml |
| C9399A | Cartuccia inchiostro magenta HP 72 da 69 ml |
| C9400A | Cartuccia inchiostro giallo HP 72 da 69 ml |
| C9401A | Cartuccia inchiostro grigio HP 72 da 69 ml |
| C9403A | Cartuccia inchiostro nero opaco HP 72 da 130 ml |
| C9370A | Cartuccia inchiostro nero fotografico HP 72 da 130 ml |
| C9371A | Cartuccia inchiostro ciano HP 72 da 130 ml |
| C9372A | Cartuccia inchiostro magenta HP 72 da 130 ml |
| C9373A | Cartuccia inchiostro giallo HP 72 da 130 ml |
| C9374A | Cartuccia inchiostro grigio HP 72 da 130 ml |
| Materiali di consumo | |
| C6030C | Carta patinata pesante HP - 914 mm x 30,5 m |
| Q1397A | Carta per getto d'inchiostro universale HP Bond Paper - 914 mm x 45,7 m |
| CG891A | Carta riciclata di alta qualità HP - 1067 mm x 45,7 m |
| Servizi & supporto | |
| T790 610mm/T790 610mm PostScript | HP9596E 3 anni di assistenza HW HP entro giorno lavorativo successivo per Designjet T790-24inch HP601E 4 anni di assistenza HW HP entro giorno lavorativo successivo per Designjet T790-24inch HP602E 5 anni di assistenza HW HP entro giorno lavorativo successivo per Designjet T790-24inch |
| | HP993PE 1 anno di assistenza HW HP post garanzia entro giorno lavorativo successivo per Designjet T790-24inch HP994PE 2 anni di assistenza HW HP post garanzia entro giorno lavorativo successivo per Designjet T790-24inch |
| T790 1118mm/T790 1118mm PostScript | HP998E 3 anni di assistenza HW HP entro giorno lavorativo successivo per Designjet T790-44inch HQ009E 4 anni di assistenza HW HP entro giorno lavorativo successivo per Designjet T790-44inch HQ003E 5 anni di assistenza HW HP entro giorno lavorativo successivo per Designjet T790-44inch |
| | HQ015PE 1 anno di assistenza HW HP post garanzia entro giorno lavorativo successivo per Designjet T790-44inch HQ013PE 2 anni di assistenza HW HP post garanzia entro giorno lavorativo successivo per Designjet T790-44inch |

Scegliete un supporto affidabile per creare la miglior immagine possibile. Possiamo aiutarvi a migliorare il vostro ambiente di stampa e trattamento delle immagini, proteggere il vostro investimento IT e sviluppare il vostro business, grazie ai servizi HP Care Pack che vi offrono un supporto qualificato, a costi contenuti e personalizzato in funzione delle vostre esigenze.

Per maggiori informazioni sui supporti di stampa di grande formato HP, visitate il sito Web: <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Per maggiori informazioni, visitate il sito Web all'indirizzo: <http://www.hp.com/it>

© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono quelle indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Nulla di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

4AA3-3938ITE Pubblicato in EMEA Maggio 2011



Per maggiori informazioni contatti il suo rivenditore di fiducia o chiami il numero gratuito **800 976 036**